

®

taco

93



taco 93

CE

taco  
Automotive Equipment



## EQUILIBRATRICE ELETTRONICA PER RUOTE CAMION E AUTO ELECTRONIC TRUCK WHEEL BALANCER

### DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

		AUTO CAR	CAMION TRUCK
- DIAMETRO CERCHIO	- RIM DIAMETER	8" - 20"	12" - 28"
- LARGHEZZA CERCHIO	- RIM WIDTH	1,5" - 16"	4" - 20"
- PESO MASSIMO RUOTA	- MAX. WHEEL WEIGHT	200 Kg	
- ALIMENTAZIONE MONOFASE	- SINGLE PH. POWER REQUIREMENTS	115-230V 50-60 Hz	
- ASSORBIMENTO MASSIMO	- MAX. POWER ABSORPTION	0,16 KW	
- DIAMETRO MASSIMO RUOTA	- MAX. WHEEL DIAMETER	1320 mm	
- LARGHEZZA MASSIMA RUOTA	- MAX. WHEEL WIDTH	800 mm	
- VELOCITÀ DI EQUILIBRATURA	- BALANCING SPIN SPEED	120 rpm	80 rpm
- PRECISIONE DI EQUILIBRATURA	- READOUT PRECISION	1 gr	10 gr
- DURATA CICLO	- AVERAGE BALANCING CYCLE TIME	6 sec.	16 sec.
- PESO SENZA ACCESSORI	- WEIGHT WITHOUT ACCESS.	146 Kg	
- PRESSIONE DI ESERCIZIO	- RECOMMENDED PRESSURE	8 - 10 Bar	

EQUILIBRATRICE  
ELETTRONICA A  
L A N C I O  
MOTORIZZATO  
COMPLETA DI  
SOLLEVATORE  
PNEUMATICO

ELECTRONIC  
MOTORIZED-SPIN  
BALANCER WITH  
BUILT-IN PNEUMATIC  
LIFT.


### PROGRAMMI STANDARD

- AUTOTARATURA
- AUTODIAGNOSI
- 5 PROGRAMMI ALU (PER RUOTE DA VETTURA)
- 3 PROGRAMMI ALU (PER RUOTE DA CAMION)
- PROGRAMMA STATICO
- PROGRAMMA DINAMICO
- LETTURA DIGITALE DEGLI SQUILIBRI

### STANDARD PROGRAMMES


- SELF CALIBRATION
- SELF-DIAGNOSIS
- 5 ALU PROGRAMMES ( FOR CAR WHEELS)
- 3 ALU PROGRAMMES ( FOR TRUCK WHEELS)
- STATIC PROGRAMME
- DYNAMIC PROGRAMMES
- DIGITAL DATA READING

## ACCESSORI - ACCESSORIES




RAC-T


STANDARD




SCT



KCT



FRU-T



GVM

### A RICHIESTA - OPTIONAL

Per altri accessori a richiesta, consultare il catalogo - For other optional accessories, see separate catalogue