

# EUROLIFT Z 51

**NEW**

SOLLEVATORI ELETTROMECCANICI  
A DUE COLONNE

TWO COLUMN ELECTROMECHANICAL  
AUTO-LIFTS

ELEVATEURS ELECTROMECHANIQUES  
A DEUX COLONNES

ELEKTROMECHANISCHE  
ZWEI SAULEN-HEBEBUEHNEN

ELEVADOR ELECTROMECHANICO  
DE DOS COLUMNAS

CE



Portata - Capacity - Portée - Leistung -Capacidad	Kg. 3500
Motore - Motor - Moteur - Motor - Motor	Kw 2,2
Voltaggio - Voltage - Spannung - Voltage - Voltaje	V 220/380 - 50 Hz
Tempo di salita - Rasing time - Temps de montée - Hubzeit -Tiempo de subida	M/sec. 0,033
Tempo di discesa - Lowering time - Temps de descente - Senkzeit - Tiempo de bajada	M/sec. 0,033

# EUROLIFT



- CHIOCCIOLE PORTANTI E DI SICUREZZA IN MATERIALE AUTOLUBRIFICANTE ED ANTIUSURA
- SCORRIMENTO DEI CARRELLI SU RUOTE
- E' POSSIBILE EFFETTUARE LA DISCESA DEI CARRELLI ANCHE IN MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA

- BRACCI TELESCOPICI CON DISPOSITIVO AUTOMATICO DI BLOCCAGGIO
- ROTAZIONE
- PROTEZIONE SALVAPIEDI
- DISPOSITIVO DI SICUREZZA ELETTRICO
- DISPOSITIVO DI SICUREZZA MECCANICO



- LOADING AND SAFETY SCREWS MADE OUT WITH AUTOLUBRICATING AND WEAR- PROOF MATERIAL
- TROLLEYS RUNNING ON WHEELS
- IT IS POSSIBLE TO LOWER THE TROLLEY EVEN IN THE EVENT OF A POWER FAILURE

- TELESCOPIC ARMS PROVIDED WITH AUTHOMATIC ROTATION- STOPPER
- FOOTSAVER PROTECTION
- ELETRIC SAFETY DEVICE
- MECHANICAL SAFETY DEVICE

# EUROLIFT Z 51

